

Caractéristiques et avantages

- ◆ Fini 100% acrylique attrayant et durable
- ◆ Technologie microsphères de céramique
- ◆ Lavage et lessivage supérieur
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ N'éclabousse, d'excellentes propriétés de nivellement
- ◆ Auto-apprêtant (dépend de la couleur et de l'état du surface)
- ◆ Peut être teintée dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Pouvoir couvrant supérieur
- ◆ Résiste à la nouvelle croissance de moisissure
- ◆ Peut-être teintée dans des milliers de couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ MPI# 44
- ◆ La Garantie à vie des propriétaires home
- ◆ Les COV sont inférieurs à 50 g/l – Blanc – OOW

Usages recommandés

- * Idéale pour les murs, les garnitures, les portes et les boiseries de:
- * Les cuisines et salles de bains
- * Les entrées et couloirs
- * Les salons et chambres de loisir
- * Les salles à manger
- * Les chambres à coucher

Restrictions

- ◆ Afin de prévenir tout saignement de tannin sur certains bois comme le séquoia, le pin, le cèdre, et le contre-plaqué apprêté avec le 59-20 (minimum de 2 couches).
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Un apprêt teinté peut être nécessaire pour les couleurs foncées.
- ◆ Prévoir un minimum de 7 jours de durcissement avant de le nettoyer (basée sur des conditions de laboratoires).

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utilisé des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Assurez-vous que suffisamment de peinture est achetée et que tous les gallons sont mélangés ensemble pour assurer une couleur uniforme.
- ◆ Pour le découpage des portes et des fenêtres, n'appliquer que sur une distance maximale 4 pieds à la fois.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette ou couvercle.

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre

4 - 8 (à un angle de 60°)

00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	Acrylique
-----------------------------	-----------

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 à 50 m² selon la porosité et la texture du matériau. Pour certaines couleurs plus foncées, il peut falloir un apprêt teinté.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 37.50

En poids : 53.00

Poids par 3,64 L : 5,049 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4-6 heures

Durcissement complet : Un minimum de 7 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité	92 – 98	unités Krebs
------------------	---------	--------------

Point d'inflammabilité	S.O.
-------------------------------	------

Formats des contenants

111-00W – Blanc	911 ml	1858-906
	3.64 L	1858-905
	18.2L	1858-907
111-04 – Base moyenne	870 ml	1858-915
	3.48 L	1858-913
111-03 – Base claire	850 ml	1858-909
	3.40L	1858-908

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.