

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ Technologie avec Microsphères de Céramique
- ◆ N'éclabousse pas
- ◆ Excellent pouvoir de nivellement procurant un fini lisse
- ◆ De consistance épaisse
- ◆ Résiste à la moisissure
- ◆ Auto-apprêtante
- ◆ Adhère très bien aux surfaces
- ◆ Peut être teintée dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ MPI - 53
- ◆ LA GARANTIE à vie des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont ≤ 50 g/L- Blanc

Usages recommandés

- ◆ Idéale pour les murs, les garnitures, les portes et les boiseries de :
 - * cuisines, salles de bains et vestiaires
 - * passages
 - * salons et salles de jeux
 - * salles à manger
 - * chambres à coucher
 - * plafonds

Restrictions

- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Laisser sécher pendant 7 jours avant de laver.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme.
- ◆ Pour le découpage des portes et des fenêtres, n'appliquer que sur une distance maximale 4 pieds à la fois.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre

≤ 5 (à un angle de 60°)

00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	Acrylique
----------------------	-----------

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 à 50 m² selon la porosité et la texture du matériau. Pour certaines couleurs plus foncées, il peut falloir un apprêt teinté.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume : 38,24

En poids : 55,78

Poids par 3,64 L : 5,300 (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4-6 heures

Durcissement complet : Un minimum de 7 jours

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 95 – 104 unités Krebs

Point d'inflammabilité	S.O.
------------------------	------

Formats des contenants

112-00W - Blanc	911 ml	1858-234
	3.64 L	1858-626
	18.2 L	1858-627

112-04 - Base moyenne	870 ml	1858-341
	3.48 L	1858-742

112-03 - Base claire	850 ml	1858-332
	3.40 L	1858-733

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.