



Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Technologie avec Microsphère de Céramique
- ◆ Excellente adhérence
- ◆ Ne jaunit pas
- ◆ Résiste à l'écaillage et au cloquage
- ◆ Résiste à la moisissure*
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ LA GARANTIE à vie des Propriétaires Home
- ◆ La saleté et les tâches se délogent aisément
- ◆ Peut être appliquée par temps plus frais
- ◆ Les COV sont ≤ 50 g/L- Blanc

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour usage extérieur sur :
 - * les parements de vinyle et d'aluminium
 - * les gouttières, les garnitures et les volets
 - * le bois et la maçonnerie

Restrictions

- ◆ Les parements de vinyle ne doivent pas être peints d'une couleur plus foncée que la couleur originale.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tanin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 5 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 7 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyeur doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Ne pas appliquer par temps humide ou frais, car cela pourrait prolonger le temps de séchage.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de teinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

* Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre
25 - 35 (à un angle de 60°)
00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	100 % acrylique
----------------------	-----------------

Pouvoir couvrant
4 litres couvrent jusqu'à 40 à 50 m² selon la porosité et la texture du matériau. Pour certaines couleurs plus foncées, il peut falloir un apprêt teinté.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc)

En volume :	36,54
En poids :	49,35

Poids par 3,78 L : 4,972 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage
(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher :	2 heures
Délai de reprise :	8 heures
Durcissement complet :	7 jours

Température de la surface	
Minimale :	5 °C ou 41 °F
Maximale :	32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage	
Minimale :	5 °C ou 41 °F
Maximale :	35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 92 - 98 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

116-00W - Blanc	3.64 L	1859-563
116-04 - Base moyenne	3.48 L	1859-572
116-03 - Base claire	3.40 L	1859-581

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.