



ACRYL-LOK STICK iT APPRÊT SCELLEUR 118-20

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Pour usage à l'intérieur et à l'extérieur
- ◆ Super adhérent
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc

Usages recommandés

- ◆ Parfait pour :
 - * Gypse, le plâtre et la maçonnerie
 - * Surfaces lustrées, bois, bois durs, céramique, fibre de verre, portes en acier, et métal galvanisé.
 - * Apprêt de résolution super adhérent.

Restrictions

Pour une adhésion maximale :

- ◆ Les surfaces colorées, à l'encre, graisses et huileuses doivent être nettoyées avec un diluant de peinture.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Doit être recouverte d'une couche de finition.
- ◆ Non recommandé pour sols ou à l'intérieur des douches.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux.
- ◆ Les surfaces lustrées et la plupart des métaux doivent être **poncés** et mordancés avec un solvant.
- ◆ Pour une adhésion maximale, nettoyer les surfaces avec une solution de phosphate trisodique (PTS).
- ◆ En cas de présence de moisissure, éliminer avec Natura Mildew Off ou 3 partie d'eau et 1 partie de javel, puis rincer.
- ◆ Avant d'appliquer sur des endroits gras, comme des marques de rouge à lèvres ou de crayon, laver d'abord à l'aide de diluant.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ **Prévoyez 4 heures avant d'appliquer la couche de finition.**
- ◆ Si vous utilisez comme super adhérent, permettent l'apprêt de sécher au moins 8 heures avant de recouvrir avec une couche de finition.
- ◆ Appliquer l'apprêt 64-41 sur les têtes de clous rouillées.
- ◆ Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette.

Données techniques

Étendue du lustre

≤ 10 (à un angle de 60°)

Milieu de suspension Acrylique

Pouvoir couvrant

4 litres couvrent jusqu'à 40 m² par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides

En volume : 35.5

En poids : 52.0

Poids par 3,70 L : 5,240 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4 heures

Durcissement complet : 30 jours

Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 90-95 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

118-20 - Blanc

925 ml 1850-792

3.70 L 1850-793

*communiquer avec votre municipalité pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.