



SÉRIE SIGNATURE

Alkyde d'intérieur mat pour plafonds

50-10

Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Éclabousse peu
- ◆ De consistance épaisse
- ◆ Aide à masquer les imperfections
- ◆ Donne un fini non réfléchissant
- ◆ Ne coule pas
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont ≤ 475 g/L

Usages recommandés

- ◆ Parfaite pour la plupart des pièces de la maison.
*Plafonds : texturés ou en stucco

Restrictions

- ◆ Pour usage intérieur seulement.
- ◆ Nettoyer les accessoires avec du diluant à peinture Home.
- ◆ Les peintures à l'alkyde peuvent jaunir avec le temps.
- ◆ Le temps de séchage pourrait être plus long si la pièce est très humide ou fraîche.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire les odeurs et le temps de séchage.
- ◆ Tenir loin des flammes et des étincelles.
- ◆ Plonger dans de l'eau ou rincer les chiffons imbibés de peinture ou de solvant afin prévenir la combustion spontanée.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 7 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyeur doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies pures et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Pour plafonds texturés ou en stucco appliquer avec un rouleau en mousse fendue.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre
> 5 (à un angle de 60°)
blanc non-teinté

Milieu de suspension	Alkyde
Pouvoir couvrant	4 litres couvrent 25 m ² (250 pi ²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.
Pourcentage de matières solides (Base sur le blanc)	
En volume :	47.86
En poids :	68.12
Poids par 3,64 L :	4,54 kg (incluant le contenant)
Temps de séchage	(Basé sur le blanc sous des conditions normales)
Au toucher :	4 heures
Délai de reprise :	8 heures
Température de la surface	
Minimale :	10 °C ou 50 °F
Maximale :	32 °C ou 90 °F
Température d'entreposage	
Minimale :	5 °C ou 41 °F
Maximale :	35 °C ou 95 °F
Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.	
Viscosité 85- 90 unités Krebs	
Point d'inflammabilité	42 °C
Formats de contenants	
50-10 – Blanc	3.78 L 1830-111

* Communiquez avec votre municipal local pour les directives d'élimination spécifiques dans votre région. *