

Caractéristiques et avantages

- ◆ Une peinture d'intérieur d'excellente qualité pour les murs
- ◆ Formule résistante frottable et lessivable
- ◆ Éclabousse peu
- ◆ Application et fini lisse
- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Fini peu lustré aidant à masquer les imperfections
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Idéale sur les plafonds et les murs de plâtre et de gypse des :
 - * salles à manger
 - * chambres d'enfants
 - * passages
 - * salons

Restrictions

- ◆ Non recommandée sur les garnitures et les portes.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Certains plafonds texturés ou en stucco peuvent être endommagés suite à l'application directe d'une peinture au latex. Appliquer une sous-couche apprêt-scelleur à l'alkyde 59-10 ou avec une couche 50-10.
- ◆ Les couleurs foncées pourraient déteindre.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre
 5 - 9 (à un angle de 60°)
 00W blanc non-teinté

Milieu de suspension Mélange d'acrylique/copolymère
 vinyle acrylique

Pouvoir couvrant
 4 litres couvrent 40 m² (400 pi²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)

En volume : 36.93

En poids : 52.63

Poids par 3,64 L : 5,326 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage

(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure

Délai de reprise : 4 -6 heures

Durcissement complet : 30 jours

Note : Le temps de séchage pourrait être plus long si la peinture est foncée ou si la pièce est très humide ou froide

Température de la surface

Minimale : 10 °C ou 50 °F

Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage

Minimale : 5 °C ou 41 °F

Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 98 – 105 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants

700-00W - Blanc	911 ml	1852-400
	3.64 L	1852-410
	18.2 L	1852-413
700-03 - Base claire	850 ml	1852-430
	3.40 L	1852-480
	17.0 L	1852-451
700-04 - Base moyenne	870 ml	1852-470
	3.48 L	1852-440
	17.4 L	1852-450

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.