



SÉRIE SIGNATURE

Latex acrylique d'intérieur -Veloute

Série 71

Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Éclabousse peu
- ◆ Attrayant fini coquille d'œuf
- ◆ Fini pouvant être frotté
- ◆ Lavable
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Idéale pour les chambres d'enfants
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc
- ◆ MPI -44

Usages recommandés

- ◆ Excellente pour les murs et les garnitures des :
 - * chambres à coucher
 - * passages
 - * salons
 - * salles à manger

Restrictions

- ◆ Non recommandée sur le bois nu.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Les couleurs foncées pourraient déteindre.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ l'étiquette/le couvercle.

Données techniques

Étendue du lustre
8 - 14 (à un angle de 60°) 00W blanc non-teinté

Milieu de suspension Mélangé d'acrylique/copolymère
vinyle acrylique

Pouvoir couvrant
4 litres couvrent jusqu'à 40 m² (400 pi²) selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)

En volume : 36,6
En poids : 51,3

Poids par 3,64 L : 5,060 kg (incluant le contenant)

Temps de séchage
(Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher : 1 heure
Délai de reprise : 6 heures
Durcissement complet : 30 jours

Température de la surface
Minimale : 10 °C ou 50 °F
Maximale : 32 °C ou 90 °F

Température d'entreposage
Minimale : 5 °C ou 41 °F
Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 90 - 98 unités Krebs
Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants
71-00W – Blanc 911 ml 1854-096
3.64 L 1854-498
18.2 L 1854-700

71-03 - Base claire 850 ml 1854-103
3.40 L 1854-504
17.0 L 1854-505

71-04 - Base moyenne 870 ml 1854-121
3.48 L 1854-522
17.4 L 1854-728

BLANC À OPACITÉ ÉLEVÉE
71-01 – blanc à opacité élevée 911ml 1854-511
3.64L 1854-510
18.2L 1854-514

71-5221 Murs corporatifs Candlestick
18.9 L 8976-469

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.