

### Caractéristiques et avantages

- ◆ Sèche rapidement
- ◆ Attrayant fini coquille d'œuf
- ◆ Fini pouvant être frotté
- ◆ Lavable
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home
- ◆ Les COV sont de  $\leq 150$  g/L- Blanc

### Usages recommandés

- ◆ Excellente pour les murs et les garnitures des :
  - \* chambres à coucher
  - \* passages
  - \* salons
  - \* salles à manger

### Restrictions

- ◆ Non recommandée sur le bois nu.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Les couleurs foncées pourraient déteindre.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

### Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Suivre les instructions sur l'étiquette et le couvercle.

### Données techniques

Étendue du lustre  
 25-35 (à un angle de 60°)  
 00W blanc non-teinté

Milieu de suspension  
 Mélange d'acrylique/copolymère vinyle acrylique

Pouvoir couvrant  
 4 litres couvrent jusqu'à 40 mètres carrés ou 400 pieds carrés selon la porosité et la texture du matériau.

Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)

En volume : 35.94  
 En poids : 50.27

Poids par 3,64 L : 5.02 Kg (incluant le contenant)

Temps de séchage  
 (Basé sur le blanc dans des conditions normales)

Au toucher :	1 heure
Délai de reprise :	4-6 heures
Durcissement complet :	30 jours

Température de la surface

Minimale :	10 °C	ou	50 °F
Maximale :	32 °C	ou	90 °F

Température d'entreposage

Minimale :	5 °C	ou	41 °F
Maximale :	35 °C	ou	95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 90-98 unités Krebs

Point d'inflammabilité S.O.

Formats des contenants			
725-00W – Blanc	911 ml	1852-493	
	3.64 L	1852-494	
	18.2L	1852-495	
725-03 - Base claire	850ml	1852-496	
	3.40 L	1852-497	
725-04 - Base moyenne	870 ml	1852-498	
	3.48 L	1852-499	

\*communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.\*