



Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % latex acrylique
- ◆ Durable et lessivable
- ◆ La saleté et les tâches se délogent facilement
- ◆ Ne jaunit pas
- ◆ Résiste à la moisissure *
- ◆ Disponible dans une centaine de couleurs et dans un choix de couleurs pré-mélangées
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Résiste à la décoloration
- ◆ Pour usage sur les revêtements en vinyle et en aluminium
- ◆ Les COV sont ≤ 150 g/L- Blanc
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Parfait pour l'intérieur et l'extérieur sur les :
 - * portes
 - * garnitures et boiseries
 - * volets et parements

Restrictions

- ◆ Non recommandé pour le bois nu.
- ◆ Les surfaces en bois doivent être adéquatement apprêtées afin de prévenir tout saignement de tannin.
- ◆ Les parements de vinyle ne doivent pas être peints d'une couleur plus foncée que la couleur originale.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ Une bonne ventilation aide à réduire le temps de séchage.
- ◆ L'application d'un apprêt teinté pourrait s'avérer nécessaire pour cacher les couleurs foncées.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir suffisamment de peinture. Transvider les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Suivre les instructions d'application et de préparation figurant sur l'étiquette/le couvercle.

*Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre
 ≥ 60 (à un angle de 60°)
00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	Acrylique
Pouvoir couvrant	4 litres couvrent 40 m ² (400 pi ²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.
Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)	En volume : 34,66 En poids : 47,75
Poids par 3,64 L :	4,816 kg (incluant le contenant)
Temps de séchage	(Basé sur le blanc dans des conditions normales)
Au toucher :	1-2 heures
Délai de reprise :	6-8 heures
Durcissement complet :	30 jours
Température de la surface	Minimale : 10 °C ou 50 °F Maximale : 32 °C ou 90 °F
Température d'entreposage	Minimale : 5 °C ou 41 °F Maximale : 35 °C ou 95 °F

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 85 - 90 unités Krebs	
Point d'inflammabilité	S.O.
Formats des contenants	
76-00W – Blanc	911 ml 1836-455 3.64 L 1836-856
76-10 - Noir	925 ml 1836-400 3.70L 1836-801

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.