

Caractéristiques et avantages

- ◆ 100 % acrylique
- ◆ Auto-apprêtant
- ◆ Fini durable et lessivable
- ◆ Lustre moyen
- ◆ Disponible dans plus de 2700 couleurs et dans 4 couleurs pré-mélangées
- ◆ Résiste à la moisissure*
- ◆ Se nettoie facilement à l'eau savonneuse
- ◆ Les COV sont ≤ 250 g/L- Blanc
- ◆ LA GARANTIE des Propriétaires Home

Usages recommandés

- ◆ Parfait pour les :
 - * vérandas et patios couverts
 - * surfaces de béton
 - * planchers de sous-sol
 - * Laisser durcir le béton pendant au moins 6 mois avant d'appliquer la peinture

Restrictions

- ◆ Non recommandé pour les sols de garage ou des terrasses car ce produit est sensible aux pneus chauds et a une adhérence réduite dans les zones exposées à la pluie ou des conditions mouillées ou humides continuelles.
- ◆ Ne pas appliquer par temps très chaud, au soleil ou si la pluie est imminente.
- ◆ La température doit demeurer supérieure à 10 °C pendant au moins 48 heures.
- ◆ Sur les surfaces non recouvertes, diluer la première couche avec 10 % d'eau.
- ◆ Ne pas utiliser d'apprêt. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette.
- ◆ Une bonne ventilation et un apport d'air adéquat aident à réduire le temps de séchage.
- ◆ Ne pas appliquer sur une surface humide. Éliminer toutes traces de moisissure.
- ◆ Allouer 30 jours avant de laver à l'aide d'un nettoyant doux.

Conseils pour obtenir un résultat optimal

- ◆ Toujours utiliser des accessoires de qualité supérieure, comme un pinceau à soies synthétiques et un manchon non pelucheux. Le produit peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.
- ◆ Ne pas appliquer par temps humide ou frais, car cela pourrait prolonger le temps de séchage.
- ◆ Toujours maintenir une démarcation humide et étendre généreusement une couche uniforme.
- ◆ Avant de commencer, s'assurer d'avoir
- ◆ Suffisamment de peinture. Transvaser les contenants afin d'assurer une couleur uniforme (tout particulièrement s'il s'agit d'une peinture teintée).
- ◆ Les surfaces doivent être propres, mates, sèches et exemptes de poussière, de graisse, de cire, etc. Suivre les instructions d'application figurant sur l'étiquette.

*Traitée avec un fongicide pour protéger la peinture elle-même contre la croissance de moisissure.

Données techniques

Étendue du lustre
28 - 33 (à un angle de 60°)
00W blanc non-teinté

Milieu de suspension	Acrylique
Pouvoir couvrant	4 litres couvrent jusqu'à 40 m ² (400 pi ²) par couche selon la porosité et la texture du matériau.
Pourcentage de matières solides (basé sur le blanc; variable dans le cas des bases et des couleurs)	En volume : 32.56 En poids : 46.6
Poids par 3,64 L :	4,944 kg (incluant le contenant)
Temps de séchage	(Basé sur le blanc dans des conditions normales)
Au toucher :	4 heures
Délai de reprise :	24 heures
Durcissement complet :	30 jours

Température de la surface	Minimale : 10 °C ou 50 °F Maximale : 32 °C ou 90 °F
---------------------------	--

Température d'entreposage	Minimale : 5 °C ou 41 °F Maximale : 35 °C ou 95 °F
---------------------------	---

Note : Une peau peut se former sur la peinture des contenants de 19 L entreposés à une température élevée pendant une longue période.

Viscosité 84 - 90 unités Krebs	
Point d'inflammabilité	S.O.

Formats des contenants		
79-00W - Blanc	911 ml	1855-399
	3.64 L	1855-594
79-03 - Base claire	850 ml	1855-406
	3.40 L	1855-601
79-04 - Base moyenne	870 ml	1855-415
	3.48 L	1855-610
79-10 - Gris foncé	946 ml	1855-433
	3.70 L	1855-638
79-11 - Gris argent	946 ml	1855-442
	3.70 L	1855-647
79-12 - Brun riche	3.70 L	1855-656
79-13 - Rouge brique	3.70 L	1855-665

communiquer avec le service municipal pour connaître les consignes d'élimination de la peinture.