

Mildew Off

C17-80



DESCRIPTION

Produit sans danger et prêt à l'emploi qui élimine rapidement les taches de moisissure sur les surfaces extérieures NON MÉTALLIQUES telles que le bois, la brique, le béton, le plastique, les bardages en vinyle et la pierre. Mildew Off n'est pas corrosif pour la peau et constitue une solution de rechange sans danger aux javellisants au chlore.

Utiliser avec la teinture pour terrasses et parements Wood Shield Best 100 % Acrylique opaque et haut pouvoir couvrant (1866R804-840) ou Acrylique/Alkyde semi-transparente (1866R751-788) dans le cadre du système One Day afin de réaliser rapidement la restauration d'une terrasse entière en une seule journée.

MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION : Couvrir plantes et arbustes ou bien les mouiller à l'eau. Ne pas diluer le produit dans de l'eau, dans un javellisant ni dans d'autres produits chimiques. NE PAS UTILISER SUR DU MÉTAL OU DU BARDAGE EN MÉTAL.

Humidifier légèrement la surface. Appliquer une couche fine et uniforme de Mildew Off au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur en plastique. Ne pas laisser sécher Mildew Off pendant le processus. Garder la surface humide de produit. Appliquer de bas en haut sur les surfaces verticales. Laisser agir la solution sur la surface pendant 5 à 10 minutes. Frotter sur une petite section pour savoir si la moisissure se décolle. Lorsqu'elle commence à se décoller, frotter à l'aide d'une brosse à soies dures. NE PAS UTILISER DE BROSSE MÉTALLIQUE. S'il y a une tache tenace, répéter l'application. RINCER À FOND à l'aide d'un pulvérisateur à jet d'eau sous pression jusqu'à 500 lb/po² (3 450 kPa) ou au tuyau d'arrosage. Rincer les surfaces adjacentes.

RESTAURATION : Pour garantir une adhérence maximale des teintures au latex (à l'eau), éliminer les flaques avant d'appliquer la teinture. En cas d'utilisation d'une teinture alkyde (à l'huile), laisser sécher la surface 2 ou 3 jours.

NETTOYAGE ET RANGEMENT : Nettoyer les outils à l'eau. Ne pas ranger dans un contenant en métal. Conserver à l'abri des températures extrêmes.

DISPONIBILITÉ

N° d'article	Format
1874R401	4 L

UTILISATIONS

- Toutes surfaces extérieures non métalliques
- Bois, brique, béton, plastique, bardage en vinyle, pierre

AVANTAGES

- Élimination rapide des taches de moisissure
- Efficace et sans danger
- Élimination des moisissures sur le bois, la brique, le béton et les bardages en vinyle
- Exempt de javellisant au chlore
- Prêt à utiliser

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Transparent
CSCV par bidon de 4 L.....	17 à 20 m ² (180 à 215 pi ²)
Parfum.....	Inodore
pH	5,0
Densité.....	1,01

PRODUITS COMPARABLES

Nettoyant anti-moisissure Mildew Off